

## CLEANMAX-N

## Machines ultrasons APPLICATION INDUSTRIELLE

Les équipements ultrasons **CleanMax-N** sont spécialement conçus pour des environnements industriels et pour des applications nécessitant une utilisation intensive des machines.

Cette gamme est particulièrement préconisée dans les domaines de la mécanique de précision, de l'automobile, de l'aéronautique et dans toutes les autres industries où le nettoyage de pièces est nécessaire en inter-opérations, en finition ou en maintenance.

Les machines **CleanMax-N** peuvent recevoir diverses options selon l'application : rampe d'écrémage, déshuileur, filtration, paniers rotatifs, oscillation, etc.



### Caractéristiques Générales

- Capacité: de 60 à 240 litres
- Fréquence : 28 ou 40 kHz (à partir du modèle 80L)
- Châssis en acier inoxydable
- Cuve en acier inoxydable EN 1.4301/AISI 304 (316L sur demande client)
- Panneau de contrôle : analogique (modèles xx0x) ou digital (modèles xx1x)
- Panneau de contrôle déporté (à partir du modèle 120L)
- Puissance ultrasonore réglable: 50%, 75% et 99%
- Transducteurs piézoélectriques pour une performance optimale
- Réglage du temps de nettoyage (minuterie)
- Détecteur de niveau coupant automatiquement ultrasons et chauffage en cas niveau de liquide insuffisant
- Vanne de remplissage
- Vanne de vidange
- Panier grillagé et couvercle inox
- Garantie : 2 ans

### Gamme CleanMax-N

Modèle	Panneau de contrôle	Dimensions externes (L*I*h)	Dimensions internes (L*I*h)	Dimensions panier (L*I*h)	Capacité	Puissance ultrasonore (efficace)	Puissance de chauffe
		mm	mm	mm			
<b>CleanMax-N 6002</b>	Analogique/Puiss. régl.	630*470*900	540*300*400	450*250*350	60	750	1500
<b>CleanMax-N 6012</b>	Digital/Puiss. régl.						
<b>CleanMax-N 8002</b>	Analogique/Puiss. régl.	750*500*900	620*330*400	570*280*350	80	1000	2000
<b>CleanMax-N 8012</b>	Digital/Puiss. régl.						
<b>CleanMax-N 12002</b>	Analogique/Puiss. régl.	900*650*900	620*500*400	570*450*350	120	1250	3000
<b>CleanMax-N 12012</b>	Digital/Puiss. régl.						
<b>CleanMax-N 16002</b>	Analogique/Puiss. régl.	1030*650*900	850*500*400	780*450*350	160	1500	4000
<b>CleanMax-N 16012</b>	Digital/Puiss. régl.						
<b>CleanMax-N 24002</b>	Analogique/Puiss. régl.	1030*900*900	850*750*400	780*700*350	240	2000	6000
<b>CleanMax-N 24012</b>	Digital/Puiss. régl.						

