



Everest Ultrasonic Catalogue Produits

CleanMax Machines de Nettoyage par Ultrasons

CONTACT FRANCE



1 Avenue Gutenberg
P.A. Larrieupolis
31120 PORTET SUR GARONNE

Tel: 05 61 41 61 08

Fax: 05 61 41 22 50

Web: www.microsemi.fr

E-mail: microsemi@infonie.fr

Certified ISO 9001 by



CleanMax2512 CleanMax8012



CleanMax16012



GARANTIE

2 ANS

Caractéristiques

- Capacité de la cuve : de 15 à 160 litres
- Fréquence : 28 ou 40 kHz
- Châssis et construction en acier inoxydable (EN 1.4301/AISI 304)
- Intérieur de la cuve en acier inoxydable [EN 1.4435 or 1.4571 (AISI 316L or 316Ti)]
- Isolation thermique et phonique
- Chauffage régulé et coupe chauffe automatique en cas de niveau insuffisant du liquide
- Réglage du temps de nettoyage (minuterie)
- Ecran de contrôle : analogique (MTZ) ou digital (DTZ)
- Possibilité de régler la puissance ultrasonique: 50%, 75% et 99% (modèles MPTZ ou DPTZ)
- Transducteurs piézoélectriques
- Vanne de vidange

Tous nos produits sont conformes aux normes **CE**
et sont fabriqués selon la norme **ISO 9001:2000**



- Eléments de chauffage des produits Everest Ultrasonic :
- caoutchouc siliconé renforcé fibre de verre
 - protection contre l'oxydation et la corrosion
 - haut rendement calorifique
 - chauffage et refroidissement rapides
 - coupure automatique en cas de niveau du liquide trop bas



Vidange sur fond de cuve avec protection contre les colmatages.

Modèles CleanMax

Modèle ID	Type de contrôle	Dimensions externes de la cuve mm	Dimensions internes de la cuve mm	Capacité de la cuve litres	Vanne de vidange	Fréquence kHz	Nombre de transducteurs	Puissance ultrasonore Watt	Puissance de chauffe Watt
cleanMax-1501	MTZ	500*350*475	380*210*225	15	½"	28/40	6	750 _{crête} /375	500
cleanMax-1502	MPTZ								
cleanMax-1511	DTZ								
cleanMax-1512	DPTZ								
cleanMax-2501	MTZ	570*420*600	440*250*275	25	½"	28/40	8	1000 _{crête} /500	1000
cleanMax-2502	MPTZ								
cleanMax-2511	DTZ								
cleanMax-2512	DPTZ								
cleanMax-4001	MTZ	620*500*700	490*300*325	40	½"	28/40	12	1500 _{crête} /750	1500
cleanMax-4002	MPTZ								
cleanMax-4011	DTZ								
cleanMax-4012	DPTZ								
cleanMax-8001	MTZ	775*550*900	620*330*440	80	¾"	28/40	16	2000 _{crête} /1000	2000
cleanMax-8002	MPTZ								
cleanMax-8011	DTZ								
cleanMax-8012	DPTZ								
cleanMax-16001	MTZ	1000*750*950	850*500*440	160	1"	28/40	32	4000 _{crête} /2000	4000
cleanMax-16002	MPTZ								
cleanMax-16011	DTZ								
cleanMax-16012	DPTZ								

Panneau de Contrôle



Version MTZ
Panneau de contrôle analogique
Minuteur analogique*
Thermostat analogique***



Version MPTZ
Panneau de contrôle analogique
Minuteur analogique*
Thermostat analogique***
Réglage de puissance analogique****



Version DTZ
Panneau de contrôle digital
Minuteur digital**
Thermostat digital***



Version DPTZ
Panneau de contrôle digital
Minuteur digital**
Thermostat digital ***
Réglage de puissance digital****

* de 1 à 30 minutes
** de 1 à 99 minutes + mode continu
*** thermostat de 0 à 90°C
**** réglage de puissance 50% - 75% - 99%