

AUTOCLEAN Machines avec plateforme de chargement



Les systèmes de nettoyage par ultrasons **AutoClean** ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences de nettoyage de haute précision de pièces volumineuses, lourdes et complexes.

En effet, les machines **AutoClean** proposent un système de plateforme de chargement/déchargement ainsi qu'une agitation pendant le cycle de lavage pour une meilleure efficacité de nettoyage sur les pièces.

Caractéristiques Générales

- Capacité des cuves de 200 à 9.000 litres
- Fréquence d'ultrasons standard 28 kHz ou 40kHz avec option balayage « sweep »
- Construit entièrement en acier inoxydable (AISI 304)
- Construction possible de la cuve en AISI 316L ou AISI 316 Ti
- Arrêt automatique des appareils de chauffage en cas de faible niveau d'eau
- Réglage du temps de nettoyage et de la température du bain
- Possibilité de projets sur mesure avec large gamme d'options supplémentaires
- **Garantie : 2 ans**



Gamme AUTOCLEAN

MODÈLE	DIMENSIONS PLATEFORME (L*P)	HAUTEUR MAX. DE CHARGEMENT	AMPLITUDE AGITATION	DIMENSIONS INTERNES (L*P)	DIMENSIONS EXTERNES (L*P)	CAPACITÉ CUVE	POIDS MAX. DE CHARGEMENT	PUISSANCE ULTRASONS (efficace)	PLACEMENT ULTRASONS	FRÉQUENCE ULTRASONS	PUISSANCE CHAUFFAGE
	mm	mm	mm	mm	mm	l	kg	watt		kHz	kW
AutoClean-200	800*380	300	50	950*500*450	1500*900*900	200	75	2000	Bas	28 ou 40 kHz	4
AutoClean-300	800*500	400	50	950*650*550	1500*1150*900	300	250	3000	2 côtés	28 ou 40 kHz	7,5
AutoClean-400	1100*600	400	50	1250*750*550	1800*1250*900	400	250	4000	2 côtés	28 ou 40 kHz	7,5
AutoClean-600	1250*700	450	50	1400*850*600	1950*1350*950	600	250	6000	2 côtés	28 ou 40 kHz	15
AutoClean-800	1250*700	650	50	1400*850*850	1950*1350*1200	800	500	6000	2 côtés	28 ou 40 kHz	15
AutoClean-1000	1500*750	650	50	1650*900*850	2200*1400*1200	1000	500	8000	2 côtés	28 ou 40 kHz	22,5
AutoClean-1300	1500*750	900	100	1650*900*1100	2200*1400*1400	1300	500	8000	2 côtés	28 ou 40 kHz	22,5
AutoClean-2000	1750*900	900	100	1950*1050*1100	2550*1550*1400	2000	900	12000	2 côtés	28 ou 40 kHz	30
AutoClean-3000	2000*1050	1000	100	2200*1250*1200	2800*1750*1550	3000	900	16000	2 côtés	28 ou 40 kHz	45
AutoClean-4500	2500*1350	1000	100	2700*1550*1200	3300*2050*1550	4500	900	20000	2 côtés	28 ou 40 kHz	60
AutoClean-6000	3000*1500	1000	—	3200*1600*1300	3900*2000*1650	6000	1500	24000	2 côtés	28 ou 40 kHz	75
AutoClean-9000	3500*1600	1200	—	3700*1700*1500	4400*2200*1850	9000	1500	32000	2 côtés	28 ou 40 kHz	105

