

SPRAYCLEAN

Machines de lavage par aspersion automatisées



Les systèmes **SprayClean** permettent le lavage par aspersion en haute pression de pièces industrielles.

Cette gamme propose également des opérations complémentaires de rinçage et de séchage, avec possibilité d'automatiser le cycle.



Caractéristiques Générales

- Porte frontale à ouverture pneumatique
- Extracteur de vapeur
- Sécurité d'ouverture de porte - Arrêt d'urgence
- Options : disque déshuileur, filtration, isolation couvercle, chariot de chargement, etc.
- Alimentation 400V
- **Garantie : 2 ans**

MODELE	CYCLE	DIAMETRE PANIER	POIDS MAX. CHARG.	HAUTEUR MAX. CHARG.	DIMENSIONS EXTERNES				CAPACITE CUVE	DEBIT POMPE	PRESSION ASPERSION	PUISSANCE CHAUFFE	
					I	L	H (porte fermée)	H (porte ouverte)					
		mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	lt	lt/min	bar	kW	
SPRAYCLEAN W	SprayClean 90-W	Lavage	900	300	500	1400	1550	2050	2700	250	140	3	7,5
	SprayClean 120-W		1200	450	650	1750	1950	2150	2900	400	190	3,2	15
	SprayClean 150-W		1500	600	750	2100	2400	2400	3400	550	250	3,3	22,5
	SprayClean 180-W		1800	800	900	2400	2700	2600	3800	700	320	4	22,5
SPRAYCLEAN WR	SprayClean 90-WR	Lavage Rinçage	900	300	500	1900	1550	2050	2700	250/180	140/120	3/2	7,5/7,5
	SprayClean 120-WR		1200	450	650	2250	1950	2150	2900	400/250	190/140	3,2/3	15/7,5
	SprayClean 150-WR		1500	600	750	2100	3000	2400	3400	550/360	250/190	3,3/3,2	22,5/15
	SprayClean 180-WR		1800	800	900	2400	3300	2600	3800	700/450	320/250	4/3,3	22,5/15
SPRAYCLEAN WRD	SprayClean 90-WRD	Lavage Rinçage Séchage	900	300	500	1900	1550	2200	2700	250/180	140/120	3/2	7,5/7,5/9
	SprayClean 120-WRD		1200	450	650	2250	1950	2300	2900	400/250	190/140	3,2/3	15/7,5/12
	SprayClean 150-WRD		1500	600	750	2100	3000	2600	3400	550/360	250/190	3,3/3,2	22,5/15/18
	SprayClean 180-WRD		1800	800	900	2400	3300	2800	3800	700/450	320/250	4/3,3	22,5/15/24

Réf: 201909 (Photos non contractuelles)

